



LA DOTAZIONE DI SERIE COMPRENDE

- Sollevamento a tre velocità con temporizzazione elettronica
- Argano del carrello a due velocità
- Braccio impennabile
- Carrello rampante
- Meccanismo di autozavorramento
- Cofano dell'apparecchiatura elettrica in acciaio inox
- Apparecchiatura di sicurezza con funzionamento dei finecorsa anche con un contattore bloccato
- Limitatori di carico con temporizzazione di attesa per lo spegnimento delle oscillazioni prima del ripristino del movimento
- Rotazione elettronica con avviamento progressivo a due velocità e frenata elettrodinamica
- Controllo della contromanovra di rotazione
- Esclusori di emergenza delle apparecchiature elettroniche
- Argano di montaggio indipendente
- Carro di traino con ruote pneumatiche ad interasse variabile
- N. 4 stabilizzatori a vite regolabili
- N. 4 flange di appoggio al suolo
- Attacchi per scatole di scorrimento su binario
- Limitatore di momento
- Finecorsa di salita
- Finecorsa di discesa
- Finecorsa di rotazione
- Finecorsa vicino e lontano
- Limitatore di carico massimo
- Limitatore di sforzo sulla fune di montaggio
- Finecorsa di sfilo delle torri
- Limitatore di velocità
- Telecomando a pulsantiera via cavo
- Funi e tiranti zincati
- Cofano per la pulsantiera sul basamento fisso
- Colore di serie: verde brillante con mano di fondo (zincatura a richiesta)

GRU CATTANEO CM 66R

Altezza libera traslante	m	21,70
Altezza a braccio impennato	m	29,46
Sbraccio	m	32
Portata in punta	kg	1000
Portata massima	kg	2200
Portata con braccio impennato	kg	800
Coppia motorall. di rotazione	da Nm	3,5
Velocità di rotazione	giri/min	0,81
Potenza motore carrellino	kW	1,5
Velocità carrellino	m/min	28,5/57
Potenza motore sollevamento	kW	1,3/5,5/6,6
Velocità di sollevamento	m/min	5/20/40
Potenza motore di scorrimento	kW	2 x 1,5
Velocità di scorrimento	m/min	18
Zavorra contrappeso	kg	24.000
Massa della gru	kg	13.700
Carico sullo stabilizzatore	daN	24.500

Progetto secondo norma DIN 15018
Denominazione: CM 66R

Macchina assicurata R.C.T.

con Lloyd Adriatico



Le caratteristiche indicate sul presente catalogo rispecchiano fedelmente la produzione di serie alla data della stampa